

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1235</b>
Fixation	<b>3 (Ø14mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>130</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>120</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.75</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>43</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>38</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M20x150</b>
Accessoires	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110**    **Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132**    **Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174**    **Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>NISSAN TRUCKS</b>		
CABSTAR - 28.11	110 ch	10.2006 >
CABSTAR - 35.13	131 ch	10.2006 >
CABSTAR - 35.15	137 ch	10.2006 >
CABSTAR - 45.13	131 ch	10.2006 >
CABSTAR - 45.15	150 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.