

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1185</b>
Fixation	<b>1 (Ø14mm)-1 (13x17mm)</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>425</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>32</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F14x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.0	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.0 4x4	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi 4x4	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 Di 4x4	114 ch	07.2001 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.5 4x4	165 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.