

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1260
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.45
Longueur du pignon [mm]	73
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Corps et distributeur KOYO

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2005 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2005 >
	140 ch	07.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.