

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Longueur [mm]	<b>1155</b>
Fixation	<b>2 (Ø12mm)</b>
matière	<b>aluminium</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>515</b>
Type de pignon	<b>Méplat</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>40</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø14mm</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M16x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDI	136 ch	11.2010 >
	143 ch	11.2010 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TDI quattro	136 ch	08.2009 >
	143 ch	08.2009 >
	163 ch	11.2008 >
	170 ch	11.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI hybrid quattro	211 ch	06.2011 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI quattro	180 ch	08.2009 >
	211 ch	11.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TDI quattro	240 ch	11.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.2 FSI quattro	270 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.