

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1195
Fixation	2 (Ø10mm)-1(F10x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	T-Bar
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
	avec support PEG Rotule

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 06.1984
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 06.1984
	65 ch	10.1982 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.8 D	60 ch	11.1982 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 06.1984
	65 ch	10.1982 > 06.1984

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.