

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1025
Fixation	Bride L.35mm Ø40mm
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.8
Longueur du pignon [mm]	40
Nombre de cannelures du pignon	36
Filetage biellette (Essieu)	M14x200

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.1	45 ch	12.1974 > 08.1980
	46 ch	06.1975 > 08.1980
	48 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.3	54 ch	12.1974 > 08.1980
	57 ch	12.1974 > 08.1980
	60 ch	03.1979 > 08.1980
	70 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.6 RS	84 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 1.8	156 ch	12.1974 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - 2.0 RS (BATN)	100 ch	03.1973 > 02.1977
ESCORT (74-80) (ATH) - 2.0 RS Propulsion	110 ch	08.1975 > 08.1980
ESCORT (74-80) (ATH) - RS 1800	125 ch	03.1975 > 08.1977
ESCORT (75-81) Break - 1.1	44 ch	04.1975 > 08.1980
	48 ch	04.1975 > 08.1980
ESCORT (75-81) Break - 1.3	57 ch	04.1975 > 08.1980
ESCORT (75-81) Break - 1.3 (BADR)	54 ch	08.1976 > 07.1981
ESCORT (75-81) Break - 1.3 (CADR)	54 ch	04.1975 > 01.1979