

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1070
Fixation	4 (Ø9mm)
Entraxe de fixation [mm]	430
Entraxe de fixation [mm]	70
Type de pignon	Carré
Longueur du pignon [mm]	35
Filetage biellette (Essieu)	F12x125

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TALBOT		
1307-1510 - 1510 1.6	90 ch	07.1981 > 06.1982
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	01.1978 > 08.1981
	60 ch	09.1975 > 01.1980
	68 ch	07.1975 > 01.1980
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	07.1975 > 12.1978
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	11.1978 > 08.1980
	86 ch	11.1978 > 08.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	01.1980 > 04.1984
	75 ch	01.1980 > 04.1981
	86 ch	01.1980 > 04.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	10.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.1	54 ch	01.1979 > 09.1984
	58 ch	01.1979 > 09.1984
HORIZON - 1.3	54 ch	09.1981 > 06.1986
	58 ch	09.1978 > 09.1984
	64 ch	02.1978 > 01.1980

TALBOT		
(suite) HORIZON - 1.3	68 ch	02.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.4	65 ch	02.1982 > 09.1984
	69 ch	07.1979 > 06.1986
	83 ch	07.1979 > 06.1986
HORIZON - 1.6	73 ch	08.1983 > 07.1985
	90 ch	07.1982 > 06.1986
HORIZON - 1.9 Diesel	64 ch	07.1984 > 06.1986
	65 ch	07.1982 > 06.1986
SOLARA - 1.3	54 ch	02.1980 > 07.1986
SOLARA - 1.6	69 ch	07.1982 > 04.1984
	73 ch	09.1981 > 10.1984
	88 ch	02.1980 > 06.1981
	90 ch	09.1981 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.