

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1160
Fixation	2 (Ø8mm)
Entraxe de fixation [mm]	70
Type de pignon	T-Bar
Longueur du pignon [mm]	40
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
340-360 (343, 345) - 1.3	67 ch	
340-360 (343, 345) - 1.4	63 ch	08.1982 > 08.1985
	64 ch	08.1979 > 07.1983
	68 ch	08.1986 > 12.1988
	70 ch	08.1975 > 07.1983
	70 ch	08.1987 > 07.1988
	71 ch	08.1983 > 07.1986
340-360 (343, 345) - 1.6 Diesel	54 ch	08.1984 > 07.1991
340-360 (343, 345) - 1.7	80 ch	08.1985 > 07.1991
340-360 (343, 345) - 2.0	88 ch	08.1980 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	95 ch	08.1980 > 07.1983
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1982 > 07.1984
	115 ch	08.1982 > 07.1984

VOLVO		
(suite) 340-360 (343, 345) - 2.0	118 ch	08.1984 > 07.1986
340-360 (343, 345) - 2.1	122 ch	08.1981 > 07.1982
340-360 3 volumes (344) - 1.3	67 ch	
340-360 3 volumes (344) - 1.4	63 ch	01.1983 > 12.1986
	68 ch	08.1986 > 12.1988
	69 ch	08.1987 > 07.1988
	72 ch	08.1983 > 07.1986
340-360 3 volumes (344) - 1.6 Diesel	54 ch	08.1984 > 07.1991
340-360 3 volumes (344) - 1.7	80 ch	08.1985 > 07.1991
340-360 3 volumes (344) - 2.0	90 ch	08.1982 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	102 ch	08.1984 > 07.1990
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1983 > 07.1984
	115 ch	08.1984 > 07.1986
	118 ch	08.1984 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.