

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1070
Fixation	Bride L.48mm Ø48mm
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	4.25
Longueur du pignon [mm]	73
Nombre de cannelures du pignon	40
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS


RENAULT		
25 (B29_) - 2.0	120 ch	03.1987 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 (B297)	101 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.0 12V	140 ch	06.1988 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 12V (B294)	135 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Diesel (B296)	63 ch	04.1984 > 05.1989
	69 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29)	103 ch	11.1985 > 03.1989
25 (B29_) - 2.2 (B29B)	108 ch	09.1986 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29E)	121 ch	04.1984 > 12.1989
	124 ch	04.1984 > 12.1989
25 (B29_) - 2.4 V6 Turbo (B295)	181 ch	10.1984 > 05.1990
25 (B29_) - 2.5 V6 Turbo (B29G)	205 ch	01.1990 > 12.1992
25 (B29_) - 2.7 V6 Injection (B298)	141 ch	04.1984 > 08.1989
25 (B29_) - 2.8 V6 (B293)	156 ch	06.1987 > 02.1990
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A)	136 ch	06.1986 > 02.1988

RENAULT

25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)

150 ch

06.1987 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.