

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Type de pignon	Cannelé
Filetage biellette (Essieu)	Femelle

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAEWOO		
TICO (KLY3) - 0.8	48 ch	02.1995 > 12.2000
	52 ch	01.1996 > 12.2000
SUZUKI		
ALTO (82-85) (SS80) - 0.8 (SS80F, SS80G)	39 ch	08.1984 > 12.1985
ALTO (86-93) (EC) - 0.8	39 ch	01.1986 > 11.1993
ALTO (94-02) (EF) - 1.0	53 ch	09.1994 > 06.2002
	58 ch	01.2000 >
ALTO (94-02) (EF) - 1.3	86 ch	10.1998 > 09.2000
ALTO (94-02) (EF) - 1.6	97 ch	10.1998 > 09.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.