

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1130
Fixation	Bride L.69mm Ø42mm
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	4.25
Longueur du pignon [mm]	78
Nombre de cannelures du pignon	36
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (83-87) (GC) - 1.6	80 ch	11.1982 > 06.1987
626 (83-87) (GC) - 2.0	93 ch	11.1986 > 09.1987
	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987
	63 ch	01.1983 > 06.1987
626 (83-87) (GC) - 2.0 D	63 ch	01.1983 > 06.1987
626 (83-87) Coupe (GC) - 2.0	95 ch	02.1983 > 10.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 1.6	75 ch	03.1983 > 09.1987
	80 ch	03.1983 > 09.1987
	93 ch	01.1985 > 09.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 2.0	101 ch	03.1983 > 09.1987
	120 ch	01.1986 > 09.1987
	63 ch	03.1984 > 06.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.