

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>1175</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>260</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>30</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>1/2x20 UNF</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.3	60 ch	09.1991 > 02.1996
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 D	60 ch	09.1991 > 02.1996
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 TD	75 ch	07.1993 > 08.1995
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 D (FVJ)	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 TD	75 ch	07.1993 > 08.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.0	45 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.1	50 ch	03.1989 > 12.1995
	55 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3	60 ch	03.1989 > 12.1992
	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	05.1991 > 01.1997
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	71 ch	03.1989 > 12.1995
	73 ch	03.1989 > 12.1995
	75 ch	11.1992 > 12.1996
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4 KAT	73 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	88 ch	01.1989 > 01.1994

<b>FORD</b>		
(suite) FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	90 ch	03.1989 > 12.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 Turbo (FBJT)	131 ch	03.1990 > 10.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 XR2i	103 ch	03.1989 > 03.1993
	110 ch	03.1989 > 01.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 D	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 TD	77 ch	03.1993 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 XR2i 16V	130 ch	02.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.