

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1090
Fixation	Bride L.48mm Ø28mm x
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé avec guide
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
5 (122_) - 1.4 Alpine Turbo (122B)	108 ch	10.1981 > 01.1985
5 (122_) - 1.4 Turbo (8220)	160 ch	06.1980 > 01.1985
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo (C405)	120 ch	04.1985 > 01.1989
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo GT (C405)	160 ch	01.1985 > 01.1989

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.