

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1215
Fixation	2 (Ø8,5mm)
Entraxe de fixation [mm]	65
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	4.1
Longueur du pignon [mm]	98
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 12.1996
	93 ch	09.1991 > 08.1993
440 K (445) - 1.7	78 ch	09.1988 > 08.1992
	81 ch	09.1988 > 08.1989
	87 ch	09.1988 > 12.1996
	95 ch	08.1988 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 12.1996
440 K (445) - 1.7 Turbo	106 ch	09.1988 > 12.1996
	120 ch	08.1988 > 07.1996
440 K (445) - 1.8	122 ch	01.1991 > 12.1996
	90 ch	08.1991 > 07.1996
440 K (445) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	09.1995 > 12.1996
	90 ch	07.1994 > 12.1996
440 K (445) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995
460 L (464) - 1.6	83 ch	07.1992 > 07.1996
460 L (464) - 1.7	78 ch	09.1989 > 08.1991

VOLVO		
(suite) 460 L (464) - 1.7	87 ch	09.1988 > 07.1996
	90 ch	09.1990 > 07.1996
	102 ch	08.1989 > 07.1992
	109 ch	08.1989 > 07.1992
460 L (464) - 1.7 Turbo	120 ch	08.1989 > 07.1996
	122 ch	01.1991 > 07.1996
460 L (464) - 1.8	90 ch	08.1991 > 07.1996
460 L (464) - 1.9 Turbo-Diesel	90 ch	07.1994 > 07.1996
460 L (464) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.