

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
matière	Bimétal
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
924 - 2.0	125 ch	01.1985 > 08.1989
924 - 2.0 Carrera GT	209 ch	01.1985 > 10.1986
924 - 2.5 S	150 ch	09.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 07.1988
944 - 2.5	150 ch	01.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 12.1990
	163 ch	06.1981 > 07.1987
944 - 2.5 S	190 ch	08.1986 > 07.1988
944 - 2.5 Turbo	220 ch	08.1985 > 07.1988
	250 ch	09.1987 > 07.1991
944 - 2.7	165 ch	11.1988 > 08.1989
944 - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991
944 Cabriolet - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.