

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	1120
Fixation	Bride L.35mm Ø44mm
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	98
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN

MICRA (92-03) (K11) - 1.0	54 ch	01.1992 > 04.1993
MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	08.1992 > 09.2000
	60 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.3 i 16V	75 ch	08.1992 > 09.2000
MICRA (92-03) (K11) - 1.4 i 16V	82 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.5 D	57 ch	02.1998 > 02.2003

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.