

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>1200</b>
Fixation	<b>Bride L.38mm Ø49mm</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>35</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 1.5 (KM30LG)	69 ch	10.1985 > 08.1989
	71 ch	07.1989 > 01.1992
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 2.0	88 ch	08.1988 > 07.1989
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 2.0 D (CM30LG)	72 ch	08.1988 > 01.1992
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.5 (KM31_V, KM36_V)	69 ch	05.1986 > 09.1991
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.8 D (CM35_V)	63 ch	10.1985 > 08.1988
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 2.0 D (CM36_V)	72 ch	08.1988 > 01.1992
LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 1.5 (KR21LG)	71 ch	01.1992 > 01.1995
LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 2.0 D (CR21LG)	72 ch	01.1992 > 05.1994
LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 2.2 (YR22LG)	98 ch	01.1992 > 01.1995
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 1.5 (KR27_V)	71 ch	01.1992 > 01.1995
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 2.0 D (CR27_V)	69 ch	01.1992 > 05.1994
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 2.2 (YR29LV)	98 ch	01.1992 > 01.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.