

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Fixation	3 (Ø13mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Entraxe de fixation [mm]	80
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
AX (ZA-_) - 1.3 Sport	95 ch	04.1987 > 12.1988
AX (ZA-_) - 1.4 GTi	90 ch	08.1991 > 12.1996
	94 ch	06.1991 > 12.1996
	100 ch	06.1991 > 12.1992
AX (ZA-_) - 10	44 ch	09.1986 > 06.1992
	45 ch	07.1986 > 12.1998
	50 ch	02.1987 > 12.1998
AX (ZA-_) - 10 E	41 ch	12.1986 > 12.1988
AX (ZA-_) - 11	54 ch	12.1986 > 04.1994
	60 ch	09.1986 > 12.1997
AX (ZA-_) - 11 4x4	54 ch	06.1991 > 07.1992
AX (ZA-_) - 11 KAT	54 ch	09.1988 > 12.1989
AX (ZA-_) - 14	60 ch	12.1986 > 12.1988
	67 ch	06.1988 > 12.1989
	69 ch	01.1989 > 12.1991
	75 ch	04.1987 > 04.1997
	84 ch	01.1988 > 12.1992
	85 ch	01.1988 > 12.1992
AX (ZA-_) - 14 4x4	75 ch	08.1991 > 12.1996

CITROËN		
AX (ZA-_) - 14 D	50 ch	08.1991 > 12.1997
	52 ch	09.1988 > 06.1992
AX (ZA-_) - 15 D	54 ch	08.1994 > 12.1997
	58 ch	08.1994 > 12.1997
AX (ZA-_) - Electric	34 ch	04.1993 > 10.1996
	38 ch	11.1996 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.