

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	914
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	240
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	55
Nombre de cannelures du pignon	17
Filetage biellette (Essieu)	M12x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
CINQUECENTO (170) - 0.7 (170AA)	31 ch	12.1991 > 01.1996
CINQUECENTO (170) - 0.7 i (170AD)	30 ch	07.1994 > 01.1998
CINQUECENTO (170) - 0.9 (170AB)	41 ch	07.1991 > 12.1993
CINQUECENTO (170) - 0.9 i.e. (170AC)	41 ch	07.1991 > 12.1993
CINQUECENTO (170) - 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	40 ch	07.1991 > 07.1999
CINQUECENTO (170) - 1.1 Sporting (170AH)	54 ch	10.1994 > 01.1998
SEICENTO (187) - 0.9 (187AXA, 187AXA1A)	39 ch	01.1998 >
SEICENTO (187) - 1.1 (187AXB, 187AXB1A)	54 ch	01.1998 >
SEICENTO (187) - Elektra (187AEA1A, 187BEA1A)	41 ch	01.1999 >
SEICENTO (187) - Elettrica	29 ch	06.1998 > 02.2000
	30 ch	03.2000 > 10.2002
SEICENTO Van (187) - 0.9 (187AXA)	39 ch	01.1998 >
SEICENTO Van (187) - 1.1 (187CXB, 187CXC)	54 ch	01.1998 >