

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1095
Fixation	1(Ø10mm)-1(10x14mm)
Entraxe de fixation [mm]	280
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	47
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS


RENAULT		
21 (B48_) - 1.7	75 ch	10.1990 > 05.1993
	88 ch	10.1990 > 05.1993
21 (B48_) - 1.7 (B48E)	90 ch	10.1990 > 06.1994
21 (B48_) - 1.7 (B48F)	73 ch	10.1990 > 10.1992
21 (B48_) - 1.9 D (B48H, B48I)	64 ch	10.1990 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.4 (L48D)	69 ch	10.1990 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L482)	88 ch	10.1990 > 03.1993
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	10.1990 > 02.1994
	94 ch	10.1990 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 1.9 D (L48H, L48I)	64 ch	10.1990 > 10.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K481, S481)	75 ch	10.1990 > 03.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48E)	90 ch	10.1990 > 12.1993
21 Break (K48_) - 1.7 (K48F) KAT	73 ch	10.1990 > 06.1993
21 Break (K48_) - 1.9 D	64 ch	10.1990 > 08.1994
21 Nevada Société (S48_) - 1.7	88 ch	10.1990 > 04.1995

RENAULT

21 Nevada Société (S48_) - 1.9 D

64 ch

10.1990 > 08.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.