

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Pour fabricant	<b>SMI / KOYO</b>
Longueur [mm]	<b>1190</b>
Fixation	<b>Bride L.42mm Ø42mm</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>55</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0	120 ch	12.1989 > 08.1992
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V	170 ch	12.1989 > 05.2000
	175 ch	12.1989 > 05.2000
MR 2 (89-00) (_W2_) - 2.0 16V (SW20)	156 ch	12.1989 > 05.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.