

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	DAS
Longueur [mm]	1120
Fixation	Bride L.35mm Ø38mm
matière	Bimétal
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.6
Longueur du pignon [mm]	52
Nombre de cannelures du pignon	31
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SKODA		
FELICIA (94-98) (6U1) - 1.3	54 ch	10.1994 > 03.1998
	58 ch	10.1994 > 03.1998
	68 ch	10.1994 > 03.1998
FELICIA (94-98) (6U1) - 1.6 LX	75 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) (6U1) - 1.9 D	64 ch	10.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3	58 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3 LX	54 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.3 LXI	68 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.6 GLX	75 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.9 D	64 ch	10.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Fun (797) - 1.3	54 ch	06.1997 >
	58 ch	10.1995 > 04.2002
	68 ch	06.1997 >
FELICIA (94-98) Fun (797) - 1.6	75 ch	06.1997 >
FELICIA (94-98) Fun (797) - 1.9 D	64 ch	06.1997 >

SKODA		
FELICIA (98-01) (6U1) - 1.3	54 ch	01.1998 > 06.2001
	58 ch	01.1998 > 06.2001
	68 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) (6U1) - 1.6	75 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) (6U1) - 1.9 D	64 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) Break (6U5) - 1.3	68 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) Break (6U5) - 1.6	75 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) Break (6U5) - 1.9 D	64 ch	01.1998 > 06.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.