

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	NSK
Longueur [mm]	1035
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	35
Nombre de cannelures du pignon	34
Filetage biellette (Essieu)	M12x125
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V (SCP10_)	68 ch	04.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
	90 ch	05.2005 > 09.2005
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.4 D-4D (NLP22)	75 ch	12.2001 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 (NCP21)	105 ch	05.2003 >
	106 ch	03.2000 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 4WD	106 ch	03.2000 > 09.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.