

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1000
Fixation	2 (F12x125)
Entraxe de fixation [mm]	340
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	4
Longueur du pignon [mm]	130
Filetage biellette (Essieu)	M12x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
PANDA (03-10) (169) - 1.1	54 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2	60 ch	09.2003 >
	69 ch	03.2010 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 Bi-Power	60 ch	01.2007 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 LPG	60 ch	
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
	75 ch	06.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.4	100 ch	10.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.4 Bi-Power / Natural Power	78 ch	09.2010 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.2	60 ch	09.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.3 JTD	69 ch	03.2004 >
	75 ch	01.2006 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.