

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	JTEKT
Longueur [mm]	1045
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	445
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	90
Filetage biellette (Essieu)	M12x125
	Logement du ressort de poussée Ø40mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
C1 (05-14) (PM_, PN_) - 1.0	68 ch	06.2005 >
C1 (05-14) (PM_, PN_) - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >

PEUGEOT		
107 - 1.0	68 ch	06.2005 >
107 - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >
TOYOTA		
AYGO (B10) - 1.0	68 ch	07.2005 >
AYGO (B10) - 1.4 HDi	54 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.