

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (Ø12mm) - 1 Ø10mm
Entraxe de fixation [mm]	435
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.5
Longueur du pignon [mm]	137
Nombre de cannelures du pignon	26
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
STILO (192) - 1.2 16V (192_XA1B)	80 ch	02.2002 >
STILO (192) - 1.4 16V	90 ch	03.2005 >
	95 ch	01.2004 >
STILO (192) - 1.6 16V	105 ch	05.2005 >
STILO (192) - 1.6 16V (192_XB1A)	103 ch	10.2001 >
STILO (192) - 1.8 16V (192_XC1A)	133 ch	10.2001 >
STILO (192) - 1.9 D Multijet	100 ch	09.2005 >
	120 ch	09.2005 >
	150 ch	09.2005 >
STILO (192) - 1.9 JTD	126 ch	09.2003 >
	136 ch	04.2004 >
	140 ch	01.2004 >
STILO (192) - 1.9 JTD (192_XE1A)	115 ch	10.2001 >
STILO (192) - 1.9 JTD (192_XF1A)	80 ch	02.2002 >
STILO (192) - 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)	90 ch	09.2004 >

FIAT		
STILO (192) - 2.4 20V (192_XD1A)	170 ch	10.2001 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.4 16V	90 ch	03.2005 >
	95 ch	01.2004 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.6 16V	103 ch	01.2003 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.8 16V	133 ch	01.2003 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.9 D Multijet	100 ch	09.2005 >
	120 ch	09.2005 >
	150 ch	09.2005 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.9 JTD	80 ch	01.2003 >
	115 ch	01.2003 >
	126 ch	09.2003 >
	140 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.