

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1030
Fixation	2 (F12x150)-1 Ø10mm
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	385
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	95
Nombre de cannelures du pignon	26
Filetage biellette (Essieu)	M12x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 16V 80 (188.233/235/253/255/333/353/639)	80 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 60 (188.030/050/130/150/230/250)	60 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 Natural Power	60 ch	09.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.4	95 ch	09.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.8 130 HGT (188.738, 188.718)	130 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 DS 60 (188.031, 188.051, 188.231, 188.251)	60 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 JTD	86 ch	10.2001 >
	101 ch	06.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 JTD 80 (188.237, 188.257, 188.337, 188.357)	80 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.2 60	60 ch	02.2000 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.3 JTD	69 ch	06.2003 > 10.2005
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 D 60	60 ch	02.2000 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 JTD	86 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.