

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	980
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	235
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	140
Filetage biellette (Essieu)	F14x150

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**

**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**

**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
Z4 (02-09) (E85) - 2.0i	150 ch	04.2005 >
Z4 (02-09) (E85) - 2.2i	170 ch	10.2003 >
Z4 (02-09) (E85) - 2.5i	177 ch	01.2006 >
	192 ch	02.2003 >
Z4 (02-09) (E85) - 2.5si	218 ch	01.2006 >
Z4 (02-09) (E85) - 3.0i	231 ch	02.2003 >
Z4 (02-09) (E85) - 3.0si	265 ch	01.2006 >
Z4 (02-09) Coupe (E86) - 3.0si	265 ch	03.2006 >
Z4 (2009-) Roadster (E89) - 23i sDrive	204 ch	05.2009 >
Z4 (2009-) Roadster (E89) - 30i sDrive	258 ch	05.2009 >
Z4 (2009-) Roadster (E89) - 35i sDrive	306 ch	05.2009 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.