

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1175
Fixation	1(Ø12mm)-1(12x14mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.2
Longueur du pignon [mm]	107
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT

TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 (CN0D)	58 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 16V (CN0A)	76 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.5 dCi (CN0E)	64 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.5 dCi (CN0U)	84 ch	04.2008 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.5 dCi 90	86 ch	10.2010 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.