

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	NSK
Longueur [mm]	1105
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	505
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	49
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.0	158 ch	12.2008 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.0 FWD	158 ch	12.2008 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.0 VVT-i 4WD	152 ch	03.2006 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.2 D-4D	136 ch	03.2006 >
	150 ch	12.2008 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.2 D-CAT	177 ch	03.2006 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.4 VVTi	170 ch	11.2005 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 3.5 VVTi	273 ch	11.2005 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.