

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1050
Fixation	2 (F12x150)
Entraxe de fixation [mm]	340
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	130
Nombre de cannelures du pignon	26
Filetage biellette (Essieu)	M12x125
	Logement du ressort de poussée Ø40mm

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ABARTH

500 (2007-) (312_) - 1.4	135 ch	08.2008 >
	180 ch	08.2008 >
	190 ch	08.2008 >
500C (2007-) (312_) - 1.4	140 ch	09.2009 >

FIAT

500 (2007-) (312_) - 0.9	86 ch	07.2010 > 12.2011
500 (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	10.2007 >
500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
	95 ch	12.2009 >
500 (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	10.2007 >
500C (2007-) (312_) - 0.9	86 ch	09.2009 > 12.2011
500C (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	09.2009 >
500C (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2009 >
	95 ch	09.2009 >
500C (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	09.2009 >

FORD

KA (2008-) (RU_) - 1.2	69 ch	02.2009 >
KA (2008-) (RU_) - 1.3 TDCi	75 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.