

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	990
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	340
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	128
Nombre de cannelures du pignon	26
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FIAT		
PANDA (03-10) (169) - 1.1	54 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2	60 ch	09.2003 >
	69 ch	03.2010 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 Bi-Power	60 ch	01.2007 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 LPG	60 ch	
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
	75 ch	06.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.4	100 ch	10.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.4 Bi-Power / Natural Power	78 ch	09.2010 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.2	60 ch	09.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.3 JTD	69 ch	03.2004 >
	75 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.