

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Fonctionnement | électro-mécanique |
| Pour fabricant | TRW |
| Longueur [mm] | 1035 |
| Fixation | 2 (F12x150) |
| Entraxe de fixation [mm] | 340 |
| Type de pignon | Cannelé avec guide |
| Nombre de tours du pignon | 2.75 |
| Longueur du pignon [mm] | 127 |
| Filetage biellette (Essieu) | M12x150 |
| | Logement du ressort de poussée Ø40mm |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| ABARTH | | |
|---------------------------|--------|-----------|
| 500 (2007-) (312_) - 1.4 | 135 ch | 08.2008 > |
| | 160 ch | 08.2008 > |
| | 180 ch | 08.2008 > |
| | 190 ch | 08.2008 > |
| 500C (2007-) (312_) - 1.4 | 140 ch | 09.2009 > |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.