

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	133
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Pompe à débit constant

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
ZX (N2) - 1.6	90 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8	103 ch	07.1994 > 10.1997
	111 ch	04.1996 > 10.1997
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i	101 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9	126 ch	03.1991 > 06.1997
	131 ch	03.1991 > 09.1993
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 DT	88 ch	07.1994 > 10.1997
	92 ch	06.1992 > 06.1994
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i	101 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 02.1998
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997
PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	94 ch	02.1994 > 04.1997
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	06.1994 > 02.1998
	68 ch	06.1994 > 02.1998
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 02.1998
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 STD	69 ch	02.1994 > 10.1995
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	05.1993 > 02.1998
	68 ch	06.1994 > 02.1998
	69 ch	04.1993 > 02.1998
	94 ch	04.1993 > 04.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 02.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 02.1998
	69 ch	05.1997 > 02.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 02.1998
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	09.1993 > 10.1995
	68 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	09.1993 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	64 ch	09.1993 > 10.1996
	68 ch	06.1994 > 10.1996
	69 ch	09.1993 > 12.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	09.1993 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.