

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	75
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	06.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 TD	78 ch	06.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.8 XDT	79 ch	08.1990 > 05.1997
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	06.1991 > 09.1998
	69 ch	08.1987 > 06.1994
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4	75 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6	89 ch	05.1993 > 10.2000
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 TD	78 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	06.1991 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel	90 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Sport MI-16	147 ch	04.1988 > 12.1992
	158 ch	07.1987 > 11.1991
405 (87-92) (15B) - 1.9 SPort MI-16 4x4	147 ch	04.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD	90 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 09.1993
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 09.1993
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4	73 ch	11.2002 > 10.2006
	75 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4	73 ch	11.2002 > 10.2006
	75 ch	06.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.