

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB37

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6	69 ch	08.1992 > 07.1993
	82 ch	09.1988 > 05.1993
	88 ch	08.1992 > 06.1994
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i	71 ch	09.1993 > 11.1995
	75 ch	09.1988 > 10.1990
	75 ch	09.1993 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 1.6 i KAT	75 ch	09.1988 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6	69 ch	08.1992 > 07.1993
	88 ch	08.1988 > 06.1994
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i	71 ch	09.1993 > 11.1995
	75 ch	09.1993 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 i KAT	75 ch	09.1988 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.6 S	82 ch	09.1988 > 05.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.