

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	135
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Embase	EMB27

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ROVER		
800 (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1990 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.