

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	127
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø127mm (non fourni)


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1986 > 04.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 i 16V (RLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i (HLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	03.1986 > 06.1991
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 i 16V (FRLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i (FHLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.