

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	90
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	M12x150
Prof. raccord de sortie [mm]	24
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

OPEL		
VECTRA B (36_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 04.2002
VECTRA B (36_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 04.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 06.2000
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.