

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	124
Hauteur de poulie [mm]	140
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec support

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
25 (B29_) - 2.0	120 ch	03.1987 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 (B297)	101 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29)	103 ch	11.1985 > 03.1989
25 (B29_) - 2.2 (B29B)	108 ch	09.1986 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29E)	121 ch	04.1984 > 12.1989
	124 ch	04.1984 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.