

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec réservoir plastique 32,5 mm entre la pompe et la poulie

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

VOLVO		
850 (LS) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
S70 (874) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (874) - 2.5 TDi AWD	140 ch	10.1999 > 09.2000
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 TDI	140 ch	01.1999 > 07.2006
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDi AWD	140 ch	11.1996 > 02.2000
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.