

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	119
Hauteur de poulie [mm]	101
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.4 i	90 ch	04.1996 > 10.1999
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.3 i	50 ch	08.1995 > 01.2002
	60 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.4 i 16V	90 ch	04.1996 > 01.1999
KA (96-08) (RB_) - 1.3 i	49 ch	06.1998 >
	50 ch	09.1996 > 10.2002
	60 ch	09.1996 >
	70 ch	08.2002 >
KA (96-08) (RB_) - 1.6 i	95 ch	07.2003 >
PUMA (EC_) - 1.4 16V	90 ch	04.1999 > 10.2000
MAZDA		
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.3	50 ch	03.1996 >
	60 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.