

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB27
	Entrée longue

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAEWOO		
ESPERO (KLEJ) - 1.5	75 ch	10.1997 > 09.1999
ESPERO (KLEJ) - 1.5 16V	88 ch	10.1993 > 09.1994
	90 ch	02.1995 > 06.1999
ESPERO (KLEJ) - 1.8	90 ch	02.1995 > 09.1999
	95 ch	02.1995 > 06.1999
ESPERO (KLEJ) - 2.0	105 ch	02.1995 > 06.1999
NEXIA (KLETN) - 1.5	60 ch	08.1996 > 08.1997
	71 ch	02.1995 > 08.1997
	75 ch	02.1995 > 08.1997
NEXIA (KLETN) - 1.5 16V	90 ch	02.1995 > 08.1997
NEXIA 3 volumes (KLETN) - 1.5	60 ch	08.1996 > 08.1997
	71 ch	02.1995 > 08.1997
	75 ch	02.1995 > 08.1997
NEXIA 3 volumes (KLETN) - 1.5 16V	90 ch	02.1995 > 08.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.