

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	115
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø115mm (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
PRIMERA (90-95) (P10) - 1.6	90 ch	06.1993 > 01.1996
	97 ch	06.1993 > 01.1996
	102 ch	06.1993 > 01.1996
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 1.6 i	90 ch	06.1993 > 10.1996
	102 ch	03.1994 > 10.1996
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 1.6	90 ch	06.1993 > 01.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.