

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>135</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>104</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø12mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec réservoir plastique</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>JEEP</b>		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5	110 ch	10.1983 > 09.1986
	121 ch	10.1990 > 09.1996
	122 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	121 ch	10.1995 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	118 ch	10.1983 > 09.1986
	122 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 i 4x4	118 ch	11.1996 >
	122 ch	12.1991 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 SE	118 ch	10.1996 > 09.1999
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0	178 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 4x4	178 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 i 4x4	173 ch	07.1998 >
	178 ch	01.1995 >
	184 ch	12.1991 >
	184 ch	02.1999 >
	185 ch	01.1988 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.