

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / KAYABA
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
	110 ch	08.1997 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	115 ch	04.2000 >
	130 ch	02.2003 >
SEAT		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 >
	110 ch	08.1996 > 06.2000
	115 ch	06.2000 >
	131 ch	11.2002 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.2001 >
VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 >
	110 ch	09.1996 > 04.2000
	115 ch	04.2000 >
	130 ch	11.2002 >
	150 ch	06.2005 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	04.2000 >
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 1.9 TD	68 ch	10.1992 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.0	84 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.8 Syncro	140 ch	01.1996 > 04.1996
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.8 VR 6	140 ch	11.1995 > 04.2000
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 1.9 TD	68 ch	10.1992 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.0	84 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.8 VR6	140 ch	05.1996 > 05.2000
	204 ch	06.2000 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 1.9 TD	68 ch	10.1992 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.0	84 ch	09.1996 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.8 VR6	204 ch	06.2000 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.