

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Accessoires	Sans pipe d'entrée
	Montage pour poulie V Ø109mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
PATROL (80-89) Hardtop (K160) - 2.8 (K160)	120 ch	07.1980 > 08.1988
	121 ch	07.1980 > 08.1988
PATROL (80-89) Station Wagon (W160) - 2.8 (W160)	120 ch	07.1980 > 08.1988
PATROL (83-98) Hardtop (K260) - 2.8	120 ch	05.1986 > 06.1990
PATROL (83-98) Hardtop (K260) - 3.0	135 ch	03.1989 > 09.1993
	148 ch	03.1989 > 10.1993
PATROL (83-98) Station Wagon (W260) - 3.0 4x4	148 ch	03.1989 > 10.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.