

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	119
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support Corps Aluminium

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.4 i	90 ch	04.1996 > 10.1999
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.25 i 16V	75 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.4 i 16V	90 ch	01.1999 > 01.2002
PUMA (EC_) - 1.4 16V	90 ch	11.1997 > 10.2000
MAZDA		
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.25	75 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.