

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	19
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (82-94) (E30) - 315	75 ch	09.1982 > 10.1983
3 Series (82-94) (E30) - 316	90 ch	09.1982 > 12.1987
3 Series (82-94) (E30) - 316 (Ecotronic)	90 ch	09.1983 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 316i	102 ch	08.1987 > 08.1988
3 Series (82-94) (E30) - 318i	102 ch	12.1984 > 08.1988
	105 ch	09.1982 > 08.1987
3 Series (82-94) (E30) - 320i	125 ch	09.1982 > 12.1985
	129 ch	12.1985 > 06.1991
	150 ch	12.1985 > 06.1990
3 Series (82-94) (E30) - 323i	139 ch	09.1982 > 08.1983
	150 ch	09.1983 > 08.1986
3 Series (82-94) (E30) - 324d	86 ch	09.1985 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 324td	115 ch	09.1987 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 325e 2.7	122 ch	10.1983 > 12.1988
	129 ch	01.1985 > 08.1987
3 Series (82-94) (E30) - 325i	170 ch	12.1986 > 06.1991
	171 ch	09.1983 > 11.1989
3 Series (82-94) (E30) - 325iX	170 ch	12.1986 > 08.1991
	171 ch	03.1986 > 12.1987
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 320i	129 ch	01.1988 > 12.1991
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 324td	115 ch	01.1988 > 06.1993
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325i	170 ch	07.1987 > 03.1993
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325iX	170 ch	06.1988 > 10.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 320i	126 ch	04.1986 > 10.1993
	129 ch	04.1986 > 10.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 325i	170 ch	09.1987 > 10.1993
	171 ch	12.1985 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 518	90 ch	10.1983 > 08.1984
5 Series (82-88) (E28) - 518i	102 ch	10.1983 > 08.1984
	105 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 520i	125 ch	10.1983 > 12.1987
	129 ch	08.1985 > 12.1987
	150 ch	12.1986 > 06.1990
5 Series (82-88) (E28) - 524d	86 ch	03.1986 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 524td	115 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525e 2.7	122 ch	10.1983 > 12.1987
	125 ch	10.1983 > 12.1987
	129 ch	12.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525i	150 ch	04.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 528i	184 ch	04.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 535i, M 535i	185 ch	01.1985 > 12.1987
	192 ch	01.1985 > 12.1987
	218 ch	01.1985 > 12.1987
6 Series (76-89) (E24) - 635CSi	218 ch	04.1984 > 10.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.