

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	115
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
CARISMA (DA_) - 1.6	90 ch	07.1995 > 06.2006
	95 ch	12.1998 > 06.2006
	99 ch	05.1997 > 06.2006
	103 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8	116 ch	07.1995 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8 16V	140 ch	07.1995 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
	115 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 09.2000
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.3	75 ch	09.2000 > 10.2004
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.6	90 ch	09.1996 > 06.2006
	95 ch	12.1998 > 06.2006
	99 ch	05.1997 > 06.2006
	103 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8	115 ch	09.1996 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
	115 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 09.2000
CARISMA 3 volumes (DA_) - 2.0 16V GT EVO VI/VII	280 ch	11.1999 > 06.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.